EasyTig 321 W Alu

- Onduleur TIG
- 400 V - 3 ph
- Affichage LCD couleur
- Langues : français/anglais
- Courant alternatif (AC) et continu (DC)
- Pour tous métaux y compris l'aluminium
- Fonction TIG synergique
- Courant TIG pulsé
- Refroidissement par eau de la torche
- Position soudage MMA
- Chariot porte-bouteille
- Option commande à distance
- Ventilation thermorégulée
- Equipé d'anneaux de levage

Alimentation	(3 ph)	400 V 50/60 Hz
Puissance max.	KVA	9,5
Tension à vide	V	74
Courant de soudage	A	10 - 320
Facteur de marche (cycle de 10' à 40°C)	A	30% 320 60% 226 100% 175
Diamètre électrode MMA	mm	1,6 - 5,0
Indice de protection		IP21S
Classe d'isolation		F
Dimensions (LxlxH)	mm	810 x 510 x 800
Poids	kg	54

Réf. : 1EW016X

Inclus :
- **1EW326/8** Torche WeldTig 18 8m
- **1EW266** Câble de masse
- **1EW262** Câble porte-électrode
- **1EW138** Tuyau de gaz

GENERAL: 3 ph, CE, 13 mm, Inverter, LCD

TIG: HF, PULSE, Slope up, Slope down, 2T/4T, WATER COOLED

MMA: Anti Sticking, Arc Force, Hot Start, VRD

GARANTIE 3 ANS GARANTIE